



DESIGN INOVATIVO
para um posicionamento rápido da roda

NENHUM CONTATO
com o aro



BLOQUEIO CONFIÁVEL E RÁPIDO
graças ao mecanismo de engate inovador

CARACTERÍSTICAS

Fixação na roda: nenhum contato com o aro, para prevenir eventuais danos.

Rápida: montagem e desmontagem rápida, com acionamento por alavanca e sem rodas dentadas.

Autocentrante: o mecanismo de abertura e de fechamento síncrono permite que o pino central esteja sempre alinhado com o centro da roda. Os roletes integrados às garras permitem uma deslizamento melhor e simplicidade de montagem.

Runout: adequada para o procedimento de impulso para alinhadores 3D (*).

Leve e ergonômica: o design inovativo e o peso reduzido favorecem a sua manobrabilidade e operatividade.

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade.

ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA



TROLLEY MULTIUSO

Trolley multiuso porta suportes e garras adicionais.



PORTA SUPORTES

Jogo porta suportes para a fixação na parede com suporte para garras adicionais.



EXTENSÕES VAN

Jogo de extensões para a utilização com vans.



EXTENSÕES XL

Jogo de extensões XL para diâmetros de roda de 32" a 39".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	alinhadores 3D (*)
Diâmetro da roda	de 19" a 39"
Diâmetro do aro	de 10" a 30"

Proteção da cava da roda incluída

O jogo de garras extensíveis fornecido permite cobrir diâmetros de roda de 19" a 32".

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade.